rs 2120
rs 2220
200 A - WIG DC Inverter
Schutzgasschweißgerät
luftgekühlt oder wassergekühlt, tragbar
generatortauglich

Einsatzbereiche:

Reparatur/ Instandsetzung
Behälterbau/ Apparatebau
Karosseriebau/ Blechbearbeitung
Rohrleitungsbau
Anlagenbau/ Schlosserei/ Stahlbau

Serienausstattung

Prozessorsteuerung
digitales Display
stufenlose Regelung
fernregelbar
intelligente Lüftersteuerung
Lift Arc und HF-Zündung
Up - Down - Slope
2/4Taktsteuerung
16 Speicherplätze
Punkt – Pulseinrichtung (0,3 - 600 Hz)
Überlastschutz (optische Anzeige)
Gas Vor- / Nachströmung 0-10s
CE - Zeichen
„S“ - Zeichen (Behältertauglichkeit)
*) rs 2220 - Wasserkühlung mit Durchflußüberwachung

Schweißverfahren:

WIG DC
WIG DC Impuls
MMA

rs 2120/ rs 2220 - WIG 200 A DC:

- übersichtliches Bedienfeld
- logische Bedienung
- hohe Einschaltdauer
- geringes Gewicht
- robustes Gehäuse

Technische Daten:

Schweißstrom ED 100%/ 40ºC:	150 A DC
Schweißstrom ED 60%/ 40ºC:	200 A DC
Netzspannung:	1x230 Volt +/-10%
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	4,8 kVA
Arbeitsspannung:	10,2-18,0 V
Sicherung:	16 A T
Strombereich min.:	5 A DC
Strombereich max.:	200 A DC
Leerlaufspannung:	85 Volt
Pulsfrequenz:	0,3 - 600 Hz
Schutzklasse:	IP 23/S
Norm:	EN 60974-1
rs 2120 Maße BxHxT:	200 x 340 x 410 mm
rs 2220 Maße BxHxT:	210 x 610 x 410 mm
rs 2120/ rs2220 Gewicht:	13 kg/ 23 kg

Artikelnummer: 2120-00-00-0000 luftgekühlt
2220-00-00-0000 wassergekühlt *)

Vielfältiges Zubehör:

Transportwagen
mit Werkzeugablage und
Gasflaschenaufnahme

Fußfernregler

Handfernregler

Handschweißbrenner
Massekabel
Elektrodenkabel
Druckminderer

mehr auf Seite 24